



ID 2

ID 2

Edition N°7



La cloison ID 2 en simple ou double vitrage bord à bord offre un design exceptionnel et apporte des solutions prestigieuses dans l'agencement de l'espace bureaux.

The ID 2 frameless single or double glass partition features a remarkable design and enables superb solutions for creating office environments.









La cloison vitrée cintrée vient compléter la gamme avec ses formes audacieuses, en double vitrage.

Curved walls are now available in a double glass version for even more innovating shapes.





La finition Inside offre une approche innovante pour aménager des espaces de travail modernes et polyvalents. En intégrant des profilés décoratifs entre les deux vitres, cette finition permet de créer des séparations sur mesure et élégantes.

The «Inside» finish offers an innovative approach to modern and versatile workspace. With decorative profiles in between the double glass, this finish creates customised and smart separations.







DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Déclinaison des cloisons P26, P40 ou P100 en double vitrage toute hauteur bord à bord.
- Cloison démontable aluminium de 77 ou 103 mm d'épaisseur sans couvre-joint.
- Hauteur maximale : 3300 mm (selon configurations).
- Profils aluminium : anodisé argent ou laqués RAL.
- Lisses hautes et basses de 26 x 1,5 ou 40 x 1,5 mm, lisses hautes et/ou basses en retrait en version 77 mm d'épaisseur.
- Parcloles simple ou double vitrage.
- Jonctions entre vitrages bord à bord réalisées avec adhésif double face transparent ou microprofils Cristal.
- Huisseries carrées ou arrondies, paumelles réglables et réversibles en applique.
- Angles droits, à 135° ou en T réalisés avec adhésif double face transparent ou microprofils Cristal.
- Terminaisons baie libre plate ou demi-lune.
- Goulottes électriques avec séparateurs de câbles.
- Modules vitrés simple ou double vitrage : vitrages de sécurité feuilletés ou trempés joints plats polis de 10 ou 12,8 mm d'épaisseur.
Vitrages acoustiques de sécurité en option.
Multiples choix de sablages et vitrophanies.
- Joints de vitrage au choix : noir, blanc ou gris.
- Finition Inside intégrant des profilés décoratifs horizontaux et verticaux permettant de créer des séparations sur-mesure.
- Certifiée garde-corps, selon configurations.
- Portes battantes toute hauteur :
 - Porte bois âme pleine stratifiée épaisseur 40 mm.
 - Porte bi-affleurante bois ou vitrée épaisseur 73 mm.
 - Porte cadre aluminium simple ou double vitrage.
 - Porte en verre trempé de 8 ou 10 mm d'épaisseur.
- Portes coulissantes en verre trempé de 8, 10 ou 12 mm d'épaisseur.
- Options et accessoires :
 - Plinthe électrique en lisse horizontale ou en poteau vertical.
 - Stores à lames horizontales ou verticales.
 - Accroche-tableaux.
 - Intégration d'interrupteurs dans les montants d'hubriserie.
 - Gâches et serrures électriques.
 - Plinthe automatique pour portes bois, cadre aluminium et en verre.
 - Paumelles et ferme-porte invisibles.
 - Paumelles encastrées inox.
 - Pivots simple action sur hubriserie pour portes bois, cadre aluminium et en verre.
 - Module acoustique de transfert d'air.
 - Eclairage LED.
 - Profils cintrés et vitrages bombés.
- Affaiblissement acoustique :
 - Cloison vitrée : R_w = de 41 à 48 dB.
 - Bloc-porte : R_w = de 29 à 44 dB.

Tableau récapitulatif des procès-verbaux [page 16](#).

SPECIFICATIONS

- *Variation of P26, P40 or P100 systems in frameless full-height double glass.*
- *Demountable aluminium partition, 77 mm or 103 mm thick, without joint-cover.*
- *Maximum height : 3300 mm (depending on elevations).*
- *Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.*
- *Top and down runners 26 x 1.5 or 40 x 1.5 mm, top and/or down recessed runners (77 mm system).*
- *Single or double glazing profiles.*
- *Junctions between glass sections made with transparent 2-side adhesive tape or Cristal microprofiles.*
- *Doorframe profiles : square or rounded. Adjustable reversible hinges to be fixed on the edge of the door.*
- *Right angles, 135° angles, or T-shape angles made with transparent 2-side adhesive tape or Cristal microprofiles.*
- *Wall end : flat or half-moon profile.*
- *Electrical rails with cable dividers.*
- *Glazed sections, single or double glass : edge-polished laminated or toughened safety glass, 10 or 12.8 mm.*
Acoustic safety glass available.
Any type of sanding and decorative films.
- *Glazing seal available : black, white, or grey.*
- *Inside look with vertical and horizontal decorative structure creating customized office divisions.*
- *Available as a guardrail system depending on configurations.*
- *Full-height standard doors :*
 - *40 mm thick laminated wooden door.*
 - *73 mm flush door, wooden or glazed.*
 - *Aluminium-framed glass door, single or double glass.*
 - *8 or 10 mm toughened glass door.*
- *Sliding doors, 8, 10 or 12 mm toughened glass.*
- *Options and accessories :*
 - *Electrical rail as a floor track, or vertical electrical post.*
 - *Blinds with horizontal or vertical slats.*
 - *Suspension hooks.*
 - *Integration of light switches into the door jamb.*
 - *Electric strikes and locks.*
 - *Automatic drop seal for wood, aluminium-framed and glass doors.*
 - *Invisible hinges and door closers.*
 - *Built-in SS hinges.*
 - *One-way pivots fixed on doorframe for wood, aluminium-framed or glass doors.*
 - *Acoustic air transfer system.*
 - *LED lighting.*
 - *Curved walls : profiles and glass.*
- *Acoustics :*
 - *Glass wall : R_w = from 41 to 48 dB.*
 - *Door set : R_w = from 29 to 44 dB.*

See our certifications recap table on [page 16](#).

TABLEAU RECAPITULATIF DES PROCES-VERBAUX 2025

RECAP TABLE FOR CERTIFICATES 2025

- EDITION 17/04/2025 -

Plus de 190 procès-verbaux en cours de validité / More than 190 current certifications



Isolation acoustique
Sound insulation

Certificats d'essais acoustiques délivrés par le CEBTP*

Acoustic certificates issued by CEBTP



Résistance au feu
Fire resistance

Certificats d'essais feu délivrés par le CSTB** ou Efectis***

Fire resistance certificates issued by CSTB or Efectis



Garde-corps
Guardrail partition

Certificats d'essais dynamiques délivrés par le CEBTP* selon la norme P 08-302

Guardrail certificates issued by CEBTP (according to norm P 08-302)



Démontabilité selon référentiel CERFF - attestation n° C24-448

Demountability according to CERFF criteria - Cert. n° C24-448

* CEBTP : Centre d'Etudes du Batiment et des Travaux Publics

** CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

*** Efectis : Laboratoire agréé par le Ministère de l'Intérieur



ID 2

Cloison vitrée bord à bord double vitrage / Solid Glazed partition, frameless double glass

77 mm d'épaisseur / 77 mm thick

R_w = 43 - 47 dB

R_A = 41 - 47 dB

Garde-corps 900 J

103 mm d'épaisseur / 103 mm thick

R_w = 41 - 48 dB

R_A = 37 - 47 dB



BLOC-PORTE / DOOR SET

Bois ép. 40 mm
40 mm thick wooden door

R_w = 30 - 43 dB

R_A = 30 - 42 dB

Cadre aluminium Square, simple vitrage
Square door, single glass

R_w = 29 - 40 dB

R_A = 28 - 39 dB

Cadre aluminium Square, double vitrage
Square door, double glass

R_w = 32 - 42 dB

R_A = 31 - 41 dB

Bois bi-affleurant, ép. 73 mm
73 mm thick flush wooden door

R_w = 39 - 42 dB

R_A = 38 - 41 dB

Biplane® bi-affleurant, stratifié
Biplane® door, laminated

R_w = 42 dB

R_A = 40 - 41 dB

Biplane® bi-affleurant, double vitrage
Biplane® door, double glass

R_w = 40 - 41 dB

R_A = 39 - 40 dB

Flush® bi-affleurant, stratifié
Flush® door, laminated

R_w = 39 - 44 dB

R_A = 38 - 42 dB

Flush® bi-affleurant, double vitrage
Flush® door, double glass

R_w = 42 - 44 dB

R_A = 41 - 43 dB

Universel® bloc-porte bois
Universel® wooden doorset

E30 / EI30



Attestation CERFF, délivrée par le CEBTP, qui valide les performances de cloison à travers 4 critères :

- facilité de montage, de démontage, de réemploi et de transformation ;
- stabilité et résistance mécanique ;
- durabilité (robustesse et rigidité, endurance des blocs portes) ;
- affaiblissement acoustique.

CERFF certificate, delivered by the CEBTP, which approves the partition performance based on 4 criteria :

- facility of assembling, dismantling, re-use and recycling ;
- impact resistance for safety in use ;
- longevity (resistance and rigidity, fatigue strength of the door set) ;
- sound insulation.



Siège Social / Headquarters

- 4-8, rue des Carriers Italiens
Z.A.C. Centre Ville
91350 Grigny - France
- tél. : +33 (0)1 69 02 44 00
- contact@abcd-international.fr

Agence Rhône-Alpes

- Parc ACT'Y 2, Bâtiment E3
173, avenue Charlie Chaplin
69800 Saint-Priest
- tél. : +33 (0)4 81 65 92 80
- contactlyon@abcd-international.fr

Agence PACA

- 213, rue Jean Deurrieu
Z.A.C. du Sagnon
13690 Graveson
- tél. : +33 (0)4 86 19 45 05
- contactavignon@abcd-international.fr

